

# MARTOL LVG 25 CF



Travail des métaux

Huile de déformation des métaux.

## UTILISATIONS

- **MARTOL LVG 25 CF** est une huile évanescence pour emboutissage peu et moyennement sévère des feuillards d'acier et de métaux non ferreux. Il peut être appliqué : à la brosse, au pinceau, par trempage, par pulvérisation ou au rouleau.

## AVANTAGES

- Caractère évanescent du produit,
- Bon pouvoir mouillant du lubrifiant ce qui assure un excellent état de surface,
- Permet dans certains cas le travail de métal revêtu,
- Laisse un léger film résiduel et permet dans la plupart des cas de supprimer les opérations de dégraissage ultérieur des pièces.

| CARACTERISTIQUES TYPES       | METHODES   | UNITES             | MARTOL LVG 25 CF |
|------------------------------|------------|--------------------|------------------|
| Masse volumique à 20°C       | NFT 60-101 | kg/l               | 0,772            |
| Viscosité à 40°C             | NFT 60-100 | mm <sup>2</sup> /s | 1,79             |
| Point d'écoulement limite    | NFT 60-105 | °C                 | -15              |
| Point éclair (VO)            | ASTM D 92  | °C                 | 75               |
| Indice de saponification     | ASTM D 94  | mg KOH/g           | 49               |
| TAN                          | ASTM D 664 | mg KOH/g           | 0,13             |
| 4 billes EP, passe/soudure   | DIN 51350  | kg                 | 100/200          |
| Dégraissage lessive alcaline | RNUR       | %                  | 100              |

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

